



CL5716



類比式16埠PS/2-USB抽拉式LCD KVM多電腦切換器

第8組 / 第7項 . 契約價 NT\$ 31,983



功能特性

- 將配備17吋液晶螢幕的KVM控制端整合於單一抽拉式機身內
- 可依需求選擇有/無搭載指紋辨識讀取器之型號
- LCD螢幕能展開的最大角度為115度，使瀏覽角度更為舒適
- 雙控制端 - 允許兩位使用者同步檢視系統與控管伺服器
- 透過菊鍵串聯最多可另外串接31台裝置，單一控制端可管理高達512台伺服器
- 可透過前面板按鍵、鍵盤熱鍵、及多國語言OSD螢幕選單選擇主機
- 支援一組PS/2或USB介面的鍵盤或滑鼠與D-SUB顯示介面的外接式控制端
- 105鍵鍵盤(含倉頡、注音、大易印刷字鍵)
- 前面板的USB連接埠可讓每一台電腦存取USB周邊設備
- 雙介面 - 支援配備PS/2或USB鍵盤與滑鼠的伺服器
- PS/2與USB介面自動偵測
- 跨平台支援 - 相容所有作業平台包括Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac及Sun系統
- 針對PC、Mac及Sun等系統提供多媒體USB鍵盤支援
- USB與PS/2的鍵盤 / 滑鼠訊號模擬，確保多台伺服器可順利切換並同時開機
- 高視訊解析度 - 最高達1280×1024 @ 75Hz；支援DDC2B
- LCD螢幕的DDC模擬功能 - 自動調整所有連接伺服器的VGA設定以確保最佳輸出品質
- 雙層密碼安全機制 - 唯有經過授權的使用者才可檢視及監控伺服器；最多允許4位使用者及1位管理員各自獨立設定資料
- 廣播模式 - 能在所選擇的多台伺服器上同時執行作業
- 改良式設計 - 可依需求選購單人安裝套件
- 自動掃描功能可監控電腦操作狀態
- 內建觸控板(Touchpad)

產品規格

功能		CL5716	
電腦連接數	直接連接數	16	
	最大連接數	512(菊鍵串聯)	
連接埠切換選擇方式		鍵盤熱鍵(Hot Key)、面板按鈕、螢幕選單(OSD)	
連接埠 介面	外接控制端(主控端)	1×SPHD-18 公頭(黃)	
	外接滑鼠	1×USB Type A 母頭(白)	
	設備端(電腦主機端)	16×SPHD-15 母頭(黃)	
	菊鍵串接(串出)	1×DB-25 公頭(黑)	
	韌體更新	1×RJ-11 母頭(黑)	
	電源	1×3 針腳交流電源插座	
	USB埠	1×USB Type A(母頭)	
LED指示燈	連線狀態	16(橘)	
	連接埠號	2x7節LED顯示(黃)	
	機台編號	2x7節LED顯示(黃)	
	電源	1(深綠)	
	Lock	Num	1(綠)
		Caps	1(綠)
Scroll		1(綠)	
模擬功能	鍵盤/滑鼠	PS/2、USB	
視訊解析度		1280×1024@75Hz；DDC2B	
掃描區間		1-255秒	
耗電量		120V, 27.5W/230V, 28W	
作業環境	操作溫度	0-40°C	
	儲存溫度	-20-60°C	
	濕度	0-80%RH, 無凝結	
機體屬性	外殼材質	金屬+塑膠	
	重量	14.00公斤	
	尺寸 (長×寬×高)	63.40×48.00×4.40公分	
適用作業系統		Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac、Sun	

產品示意圖



專屬配件



1. USB KVM連接線: 1.8公尺x16條
2. 韌體更新連接線: 1.8公尺x1條
3. 1條電源線
4. 1組標準型機架安裝套件
5. 1條控制端連接線
6. 1條接地線